

La empresa/The company **Persianas Persax S.A.**

Con sede en/situated in Autovía de Levante Km. 48,2

DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Declares under its own responsibility the conformity of the product

Lama de aluminio perfilado Termicur 45

Es conforme con los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas

Conforms to the essential safety requirements of the Directives

89/10/CE Directiva sobre productos de Construcción

Para lo cual se han seguido las normas u otros documentos normativos

Based on standards or another normative documents have been followed

UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN TABLA

H2250	Ancho paño en mm	1580	1900	2350	2970	3575	4000	
		C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0
		C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0
H1400	Ancho paño en mm	1610	2025	2640	3515	4415	5190	
		C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0

H = Altura

Persianas Persax S.A., declara que el producto arriba indicado es conforme con las características de resistencia al viento indicadas a continuación:

Clasificación de la resistencia al viento según norma:

UNE-EN 1932:2001 Toldos y persianas. Resistencia a las cargas de viento

CLASE	1	2	3	4	5	6
Presión nominal (N/m ²)	50	70	100	170	270	400
Presión nominal se seguridad (N/m²)	75	100	150	250	400	600

La lama de aluminio perfilado Termicur 45 (con densidad de espuma de poliuretano de 70 Kg/m³), responde a las características de resistencia al viento dadas, dentro de las condiciones normales de fabricación y uso:

- Tipo de guías: H40 (profundidad útil 37 mm)
- Juego máximo entre lama y guías: 5 mm
- Paño montado sin tapones ni grapas
- Paño posicionado en el fondo de una de las guías durante el ensayo

Fecha/Date
(fecha de emisión del documento)
(document emission date)

Villena, 31 de mayo de 2010

El responsable/Authorisation
(nombre, firma y sello de la empresa)
(name, signature and stamp of the company)



Joaquín García García
Gerente